PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE

- (1) Copie o arquivo MstarUpgrade.bin para a raiz do Pen Drive.
- Com a TV ligada, retire o cabo AC da energia.
- ③ Insira o Pen Drive na porta USB da TV.
- (4) Conecte o cabo AC na energia, a TV exibirá "LOADING DATA" e "UPGRADING SOFTWARE", conforme as imagens mostradas abaixo:



(5) Após a atualização do software, a TV será reiniciada automaticamente.



6 Acesse o modo de serviço pressionando a sequência " 🔤 1 9 9 9 🗧 " no controle remoto, selecione a opção Reset to Virgin e pressione 🗠

SW Version	v2.064
OP Information	NEXT PAGE
W/B Adjust	NEXT PAGE
ADC Adjust	NEXT PAGE
OverScan	NEXT PAGE
Non-linear	NEXT PAGE
Preset Channel	NEXT PAGE
EEPROM Init	Press OK
Reset to Virgin	Press OK
Ageing Mode	OFF
LVDS SSC Ratio	3
LVDS SSC Freq	30
DDR1 SSC Ratio	20
DDR1 SSC Freq	40
DDR2 SSC Ratio	20

⑦ A TV entrará em Stand by, ligue para iniciar as configurações iniciais.

Atenção: as etapas 6 e 7 são importantes e devem ser realizadas exatamente como descrito, nenhum outro parâmetro deve ser alterado no menu do modo de serviço.

